

Grote zaal

Toneel	
Type toneel	Lijst theater Houtsoort vloer "kroewing"
Max belasting toneel vloer	500 kg/m ² .
Dikte vloer	23 mm
Vloergoten	Aanwezig
Vaste toneelopening	9.60 b x 7 m hoog.
Manteaux opening	9m ->12,4mtr
Portaal hoogte	0 -> max 7,25 meter
Totale breedte toneel	31 m
Totale diepte toneel vanaf kk	16.31m
kk -> voortoneel	3.02 m
Voortoneel -> achterwand	19.33 m
Hoogte vloer zaal->toneel	1.13 m

Diepte maten vanaf nulpunt (k k)	
Voorzijde orkestbak	6,70 m
Voorzijde toneel	3,03 m
Helling	0%
Achterzijde vaste opening	270 cm
Voorzijde brandscherm	198 cm
Achterzijde brandscherm	178 cm
Voordoek	165 cm
Voorzijde achterbrug	1560 cm
Achterwand toneel	1640 cm
KK -> 1e balkon.	18.45 m
Breedte maten vanaf 0 punt.	
Binnenste zijtrek	930 cm
Buitenste zijtrek	960 cm
Voorzijde zijbrug L/R	990 cm
Wand zijtoneel links	1657 cm
Wand zijtoneel rechts	1553 cm
Hoogtematen vanaf toneel	
Onderzijde 1e brug	9.68 m
Onderzijde 2e brug	15.49 m
Onderzijde rollenzolder	20,79 m
Plafond zijtonelen	9.65 m

Trekken wand	
Hijsinstallatie	Stakebrand (Centurion)
Aanwezige trekken	66 trekken 3 spanttrekken * 1 Sluier trek 4 zijtrekken * * niet programmeerbaar
Lengte roedes	18 m
Max belasting	300 kg
Max hoogte roede	20 m
Min laag roede	25 cm
Afstand tussen de staalkabels	2.70 m
Max puntbelasting onder de staalkabel	150 kg
Tussen 2 staalkabels	100 kg
Uiteinde trek max	75 kg
Sluier trek	-1.30
Binnen zijtrek lengte (l+r)	15 m
Max belasting	300 kg
Max puntbelasting onder een staalkabel	150 kg
Tussen 2 staalkabels	100 kg
Buiten zijtrek lengte L+R	15 m
Max belasting	500 kg
Max puntbelasting onder een staalkabel	250 kg
Tussen 2 staalkabels	100 kg
Afstand tussen steels	4.34 m
Spanttrek lengte	18 m
Max belasting	500 kg
Max puntbelasting onder een staalkabel	250 kg
Tussen 2 staalkabels	150 kg
12 punttrekken	Verplaatsbaar
Max belasting	1000KG (wll) Niet gebruiken boven mensen
Portaalbrug	Lengte 9 m
Max extra belasting	150 kg
Zaalbrug L + R	Info aanwezig ,op aanvraag bij techniek
Max extra belasting	
Los riggingmateriaal	Ja aanwezig.

Maten orkestbak	
Breedte	950 cm
Diepte midden in willekeurige positie	Mid 372 cm Zijkant 267 cm
Diepte laagste positie	Mid 513 cm. zijkant 487 cm
Max diepte tov toneelvloer	266 cm
Max hoogte tov toneelvloer	0
Max belasting kg/m ²	1500 kg
Maten kleine orkestbak	Bestaat uit de rechterhelft normale orkestbak.
Breedte	440 cm
Lengte	Linkerkant 513 cm Rechterkant 487 cm
Vaste diepte tov toneelvloer	111 cm

Afstopping	
Poten lengte 10m	6 paar
Poten lengte 12 m	2 paar
Friezen 18 x 5 m	6
Groot fond zwart (2 delen)	2 x 14 m x 10 m.
Klein fond zwart	14 x 10 m.
Prosenium gaas zwart	14 x 10 m.
Zwart gaas	18 x 10m
Witte horizon	18 x 9m
Voordoek handmatig	Grieks
Voordoek elektrisch	Wagner

Transport en bouw	
Laad en Los (loods)	Lengte 23 m
	B 6 m
	H 4.27 m
Toegangsdeuren	H 4.19 m x B 4 m
Vloer hoogte	1.08 m.
Afmetingen hefplateau	4 x 7,5 m
Max belasting plateau	1500 kg
Sluis(deur) toneel	H 297cm x b 595cm
Lossen	Van 2 kanten mogelijk te benaderen voor transport wagens.
Hoogwerker	Alp lift Genie. 10m. max

Electrische voorzieningen	
400V,125/63A Omschakelbaar	LV- LA- RA.
400V, 32 Amp	RV
230V, 16 Amp	Aantal wcd aanwezig
230V , 16 Amp. (schoon geluid)	LV en RV
Paddenstoel 125-> ...	1
Paddenstoel 63 -> ...	1

Zaal	
Totaal aantal zitplaatsen	683
Zaal zonder orkestbak	373
Zaal met orkestbak	323
1e balkon	93
2e balkon	82
3e balkon	131
Rolstoelplaatsen	Aanwezig (zie overzicht kassa)
Glazen Lift	Aanwezig in voorhuis 224cm x 113cm x 231cm Afmetingen lift deur 90cm x 220cm

Licht	
Licht cabine	aanwezig
Licht computer	Grand MA2 ultra light Compulite micron 4d.
Dmx	DMXpatch mogelijkheid met merger en splitters. DMX aansluitingen rond toneel
Vaste Dimmers	Etc
3kw	64 vloer aansluitingen.
5kw	18 vloer aansluitingen.
Volgspot	2x Robert Juliat 1200W HMI. Plaatsing L of R ,3e balkon , NIET in het midden.

Geluid Zaal system

Geluids plekken	Rij 16 en 17 Center achterin zaal net onder het balkon. Blokkade groot/ mid / klein zijn mogelijk Afhankelijk wat nodig is .
L+R	D&B F1222
SUB L+R	D&B B1
Frontfills L+R	D&B E0
Balkon L+R	D&B F1222
Center balkon	D&B F1222
Center zaal	D&B F1222
Soundweb	London
Slechthorende systeem	Ja , sennheiser FM
Omroep installatie	Ja , aanwezig op toneel.

Mixer en multi

Mixer	2x Digico S21 incl D2 Rack. Midas Venice 240
Routing FOH > toneel	48 Lijnen -> LV
LV -> LA	12 lijnen, 1 socapex+XLR
LV -> RV	12 Lijnen, 1 socapex+XLR
LV -> RA	12 lijnen, 1 socapex+XLR
LV -> orkestbak	12 lijnen, 1 socapex+XLR
Vleugel	Niet aanwezig
Piano	Wel aanwezig

Video

Beamer	Christie D12HD
Videoscherm opzicht / doorzicht 3 : 4	Vario 64 Overall size 500x380 Net picture area 480x360
Videoscherm opzicht / doorzicht 16 : 9	Vario 64. Overall size 630x360 Net picture area 610x340.
Ethernet	Diverse Ethernet routing er zijn mogelijk op het toneel.

Achterhuis

De artiesten ingang is te vinden in de **Schouwburgstraat 10** . (tussen de schouwburg en het Nationaal toneel). U kunt zich melden bij de receptie waar u zal worden opgevangen door een van onze medewerkers.

Faciliteiten

Kleed kamers	10
Douche.	10
Toilet m-v	6
Free WiFi	Aanwezig
Wasmachine	1 (2e etage) extra aansluiting LV toneel . warm / koud + afvoer.
Droger	1 (2e etage)
Artiesten Foyer	Aanwezig (alleen bediening tijdens grote zaal voorstellingen)
Magnetron	1
Fris /snack automaat	aanwezig
Kook eiland	nee
Afwasmachine	Aanwezig
Koelkast	1x gezelschap
Vriezer	1
Afkijk Monitor	1 x Artiesten Foyer. Dit is geen tv. 2 x op toneel.
Mobiel kleedhok toneel	2 , inclusief spiegel / verlichting.
Lift	Aanwezig Hoogte deur 2m Breedte deur 1m Diagonaal deur 2.2m Diepte lift 2.2m Hoogte lift 2.2m Breedte lift 1.1m

Voor overige technische informatie / vragen over onze interne licht /geluid /video /toneel faciliteiten.

Mail naar techniek@ks.nl.

Aanvangstijden

Avondvoorstelling: 20.15 uur.

Ochtend en middag voorstellingen op afspraak. Het openen van de zaaldeuren gaat altijd in overleg met het gezelschap, of standaard 15 minuten voor aanvang.

Parkeren

Er zijn beperkte parkeermogelijkheden rond om de Koninklijke Schouwburg. Op aanvraag zijn er 2 parkeerkaarten ter beschikking. Meestal wordt er door het gezelschap in de parkeer garages van den Haag geparkeerd. In de artiesten foyer zijn uitrijkaarten te koop. In de loods kan enkel door de decor vrachtwagen geparkeerd worden.

Adres : Schouwburgstraat 10 .

(Brand)veiligheid

Volgens de brandveiligheidsvoorschriften dienen de nooduitgangen en uitgang bordjes ten alle tijden vrij en zichtbaar te blijven. Het gebruik van rook en open vuur is toegestaan op de toneelvloer, wel voldoen aan de PRIE , altijd in overleg met techniek.

De Koninklijke Schouwburg werkt volgens de Nederlandse Arbo richtlijnen, dit verwachten wij ook van het gezelschap.

Diner / Lunch

Diner / Lunch is mogelijk op aanvraag. Hiervoor kunt u contact opnemen met events@ks.nl.

Belangrijke informatie

Het gezelschap dient alle informatie minimaal vijf weken voor voorstellingsdatum aan te leveren. Plattegronden van de ruimte en het basislichtplan is te downloaden via

www.ks.nl/informatie/techniek

Contact

Contactpersoon

Voor vragen en/of opmerkingen kunt een e-mail sturen t.a.v. techniek@ks.nl. Spoedinformatie voor de afdeling techniek, in het weekend en 's avonds, graag mailen naar info@ks.nl, ter attentie van techniek.

Techniek algemeen

techniek@ks.nl

+ 31 (0) 70 356 53 56

Horeca

events@ks.nl

+ 31 (0) 70 356 53 36

Bespreekbureau

kassa@ks.nl

+31 (0) 900 345 67 89

