

Het Nationale Theater

Theater aan het Spui Technische gegevens zaal 1

Algemeen

Principe zaal	Zwarte doos/vlakke vloer
Tribune	Telescopische tribune
Totaal aantal zitplaatsen	346
Vloer	Parketvloer met vloerverwarming

Afmeting (in meters)

Breedte zaal	18,00 van muur tot muur 17,72 tussen het zijzwart
Diepte zaal	16,00 tussen het zijzwart met omloop 13,00 van tribune tot achtermuur 12,90 van nullijn (kk) tot achtermuur 11,90 van nullijn (kk) tot fond
Vrije hoogte	23,00 ingeschoven tribune tot achtermuur 7,00 onderkant bruggen 8,40 tussen de bruggen 2,40 deur naar laad en los

Afstopping

Zijzwart (geplooid)	Vast in rails onder zijbruggen, 2 posities
Fond (geplooid)	Vast in rails tegen achtermuur
Poten (zwart, geplooid)	2,75 x 8,00 (maximaal 6 paar in trekken). Op de zijmuur zitten ook klaphekjes met een doekje. 1 paar op de nullijn en 1 paar op ± 4 meter vanaf nullijn.
Los fond (zwart, geplooid)	In 2 delen, elk 8,00 x 8,00 meter. Eventueel met touwsysteem open en dicht te schuiven.
Friezen (zwart, strak)	2 x 15,00 x 1,00 meter 2 x 15,00 x 2,00 meter
Horizon (wit)	15,00 x 8,00 meter
Gaas (zwart)	15,00 x 8,00 meter

Voordoek	Geen (los fond is ook als voordoek te gebruiken)
Balletvloer	Zwart/grijs

Hijsinstallatie

Trekken	12 (verrijdbaar)
Bediening	Artcon
Lengte trek	15,00 meter
Max. hoogte	8,40 meter
Max. belasting	300 kg
Max. belasting onder staalkabel	150 kg
Max. belasting tussen staalkabels	200 kg
Max. belasting uiteinde trek	50 kg
Zijtrekken	1 links en 1 rechts boven speelvlak 1 links en 1 rechts boven tribune
Max. hoogte	7,00 meter
Max. belasting	300 kg
Max. belasting onder staalkabel	150 kg
Max. belasting tussen staalkabels	200 kg
Max. belasting uiteinde trek	50 kg

Er zijn 3 verrijdbare bruggen (front, portaal en tegen), vaste zijbruggen en een vaste zaalbrug boven de regie.

Let op: In de verrijdbare bruggen is het niet mogelijk om licht of andere zaken op te hangen.

Licht

Lichtcomputer	ETC Ion Xe + fader wing (software Versie 3.3.0)
Dimmers ETC	36 kringen à 2,5 kW in de vaste bruggen 12 kringen à 5 kW in de zijbruggen 168 kringen à 3 kW op Harting 16 40 kringen à 2,5 kW op de vloer (Harting 16 / CEE)
Aansluitingen	CEE-form
Volgspot	Geen
Zaaltrek (vast)	16 Selecon Pacific 23-50 incl. diafragma 80V 1200W.
Los licht	12 ETC Coloursource Vmax* 20 Selecon Pacific 23-50 incl. diafragma 80V 800W. 20 PAR64 230V, 1kW CP62 Medium* 20 PAR64 230V, 1kW CP61 Narrow*

Horizonverlichting	6 4-bar PAR64 230V, 1kW CP62 Medium* 6 4-bar PAR64 230V, 1kW CP61 Narrow* 8 Lustr3 met Cyc-adapter*
--------------------	---

Geluid

L&R	d&b A-series (AL90) zaal dekkend
Center	d&b A-series (AL90)
Sub	d&b V-series (Vi-SUB) 2 per kant, gevlogen
Surround	d&b Y-series (Yi7p) 1 per kant in de brug
Monitoren	6 x d&b MAX15
Mengtafel	Avid S3L-X incl. stage-rack 32 kanalen
Microfoons en statieven	Op aanvraag
FOH-multi	4 x 12 kanalen op toneel, LV, LA, RV, RA

Video

Projector*	Panasonic PT-RZ120BEJ 12000 ANSI lumen Lenzen: ET-DLE 105 1.0-1.3 / ET-DLE 170 1.7-1.9 / ET-DLE 250 2.3-3.6 / ET-DLE 350 3.6-5.4
Projectiescherm*	Scherm 1 Verhouding: 16:9 Projectie afmeting: 6,10 x 3,43 Totale afmeting: 6,30 x 3,63 Scherm 2 Verhouding: 16:9 Projectie afmeting: 4,27 x 2,40 Totale afmeting: 4,47 x 2,60

Krachtstroom

Aansluitingen (CEE-rood)	Links achter 1 x 32A (geluid), 1 X 63A (geluid) Rechtsachter buiten 1 x 63A Rechtsachter buiten 1 x 63A* Rechtsachter buiten 1 x 125A* Regie cabine 1 x 32A Bruggen 3 x 32A, 4 x 16A
--------------------------	---

Overig

Hoogwerkers	ALP AMWP 9.5-1100, max werkhoopte 9,50 meter* ALP AWP12-1000, max werkhoopte 12,00 meter*
-------------	--

Intercom	ASL-intercom 4 X beltpack (bedraad)*
Hazers	Swefog K1
Rookmachine	Martin JEM ZR45, DMX gestuurd*
Podiumdelen	6x 2,00 x 1,00 meter*
	Voor alle podiumdelen zijn 20, 40, 60, 80 en 100 cm pootjes aanwezig
Kleedkamers	5 x voor 4 personen met douche en toilet 1x voor 4 personen zonder douche of toilet

Laad- en Los

Adres	Kranestraat 10, 2512 AE Den Haag LET OP! Trailers en grote vrachtwagens dienen de Kranestraat achteruit in te rijden, vanaf de Amsterdamse Veerkade.
Laadplatform	Laadplatform is 0,90 meter hoog vanaf straatniveau
Lengte laad- en los	20,00 meter
Doorgang deuren naar zaal	Zaal 1: 2,20 x 2,40 (bxh) Zaal 2: 2,20 x 2,17 (bxh).
Parkeermogelijkheid	Op de laad en los is plaats voor 2 (1 per zaal) vrachtwagens, bestelauto's of trailers van de groep. Het parkeren van personenauto's op de laad- en losruimte is alleen mogelijk als er plaats is. Graag even overleg met de techniek.

Contact en informatie

Adres	Theater aan het Spui Spui 187 2511 BN Den Haag
Contactpersoon Techniek	berrylemmen@hnt.nl +31(0)630279354
Algemeen (receptie)	receptie@hnt.nl +31(0)88 356 53 56
Kassa	kassa@hnt.nl +31(0)88 356 53 56
Website	www.hnt.nl

Theater aan het Spui verzoekt de spelende groep vriendelijk de technische lijsten, inclusief de (P)RIE uiterlijk 4 weken voor de voorstelling te mailen naar: berrylemmen@hnt.nl

De apparatuur gemerkt met '' wordt gedeeld door zowel zaal 1, zaal 2 en de foyer. Als je van deze apparatuur gebruik wil maken, is het aan te bevelen deze ruim vantevoren te reserveren.