

# Theater aan het Spui

## Technische gegevens Zaal 1

Versie: juli 2021

### Algemeen

Principe zaal	Zwarte doos/vlakke vloer
Tribune	Telescopische tribune (elektrisch inschuifbaar)
Totaalaantal zitplaatsen	346
Vloer	Parket met vloerverwarming

### Afmetingen (in meters)

Breedte zaal	18,00 van muur tot muur
	17,72 tussen het zijzwart
	16,00 tussen het zijzwart met omloop
Diepte zaal	13,00 van tribune tot achtermuur.
	12,90 van tribune tot fond
	12,50 van nullijn (kk) tot achtermuur
	11,90 van nullijn (kk) tot fond
	23,00 ingeschoven tribune tot achtermuur
Vrije hoogte	7,00 onderkant bruggen
	8,50 tussen de bruggen
	2,40 deur naar laad en los

### Afstopping

Zijzwart (geplooid)	Vast in rails onder zijbruggen
Fond (geplooid)	Vast in rails tegen achtermuur
Poten (zwart, geplooid)	2,75x8,00 meter. Maximaal 6 paar in trekken Op de zijmuur zitten ook klaphekjes met een doekje. 1 paar op de nullijn en 1 paar op +- 4m vanaf nullijn.
Los fond (zwart, geplooid)	In 2 delen, elk: 8,00x8,00 meter. Is met de hand open en dicht te schuiven
Friezen (zwart, strak)	2x 15,00x1,00 meter 2x 15,00x2,00 meter
Horizon (wit)	15,00x8,00 meter
Gaas (zwart)	15,00x8,00meter
Voordoek	Geen
Balletvloer	Zwart/Grijs

## Hijsinstallatie

Aantal trekken	12
Bediening	Artcon
Lengte roede	15,00 meter
Max. hoogte	8,50 meter
Max. belasting	300 kg
Max. belasting onder staalkabel	150 kg
Max. Belasting tussen staalkabels	200 kg
Max. Einde roede	50 kg
<b>Zijtrekken</b>	1 links en 1 rechts boven speelvlak
Max. Hoogte	7,00 meter
Max. belasting	300 kg
Max. belasting onder staalkabel	150 kg
Max. Belasting tussen staalkabels	200 kg
Max. belasting einde roede	50 kg

Er zijn 3 stelbruggen (front, portaal en tegen), vaste zijbruggen en een vaste zaalbrug boven de regie.

In overleg zijn de 3 stelbruggen en trekken in de diepte verplaatsbaar (minimaal 30 cm tussen twee trekken).

Zie voor standaard opstelling en specificaties de zaalplattegrond.

## Licht

Lichtcomputer	ETC Ion met Wing
Dimmers ETC	36 kringen a 2,5 kW in de vaste bruggen 12 kringen a 5 kW in de zijbruggen 168 kringen a 3 kW op harting16 40 kringen a 2,5 kW op de vloer (harting16/CEE)
Aansluitingen	CEE-form
Volgspot	Niet aanwezig
Zaaltrek (vast)	24x Selecon Pacific 23-50 incl. Diafragma. 80V 1200W

Los licht	12x ADB Fresnel C201/F met barndoor 2kW 70x Selecon pacific 23-50 incl. diafragma. 800W 20x PAR64 230V, 1kW CP62 medium 20x Par64 230V, 1kW CP61 narrow 6x 4-bar Par64 230V, 1KW CP62 medium* 6x 4-bar Par64 230V, 1KW CP61 narrow*
Horizonbatterij	4x van elk 4x 1kW Theatro Deluvio 1000W

## Geluid

### Zaalsysteem

L&R	d&b A-series (AL90) zaal dekkend
Center	d&b A-series (AL90)
Sub	d&b V-series (Vi-SUB) 2 per kant, gevlogen
Surround	d&b Y-series (Yi7P) 1 per kant, in de brug

### Monitoren

6x d&b MAX15

### Mengtafels

Digidisign (Avid) SC-48  
Yamaha o1v96\*

### Randapparatuur

2x Cd-speler Denon\*

### Microfoons en statieven

Op aanvraag

### FOH multi

4x 12 kanaals: LV, LA, RV, RA

## Video

Projector

Eiki EK-800U 12.000 Ansi lumen

Lens: 2.00 – 4.00

Projectiescherm

16:9; 6,30 x 3,54 meter\*

## Krachtstroom

Aansluitingen (CEE-rood)

Links achter 1x 32A (geluid), 1x 63A (geluid)

Rechts achter 1x 63A

Rechts buiten 1x 125A\*, 1x 63A\*

In regiecabine 1x 32A

Op bruggen 3x 32A, 4x 16A

## Overig

Vleugel

Schimmel 208 T, zwart\*

Piano

Yamaha U3, zwart\*

Hoogwerkers

ALP AMWP9.5-1100, max werkhoogte 9,50m\*

Alp AWP 12-1000, max werkhoogte 12,00m\*

Intercom

ASL-intercom. 4x belt pack (bedraad)\*

Hazers

Martin JEM K1, DMX gestuurd\*

DF-50\*

Rookmachine

Martin JEM ZR45, DMX gestuurd\*

Podiumdelen

6x 2x1m. Voor alle podiumdelen zijn zowel 20,40,60,80 en 100 cm pootjes aanwezig\*

Kleedkamers

5x voor 4 personen met douche en toilet

1x voor 4 personen zonder douche en toilet

## Contact en informatie

Algemeen (receptie)	<a href="mailto:receptie@hnt.nl">receptie@hnt.nl</a>	+31(0)88 356 53 56
Kassa	<a href="mailto:kassaspui@hnt.nl">kassaspui@hnt.nl</a>	+31(0)88 356 53 56
Website	<a href="http://www.hnt.nl">www.hnt.nl</a>	
Contactpersoon Techniek	<a href="mailto:djurrevandevlekkert@hnt.nl">djurrevandevlekkert@hnt.nl</a>	+31(0)88 356 52 43

### Adres

Theater aan het Spui  
Spui 187  
2511 BN Den Haag

### Laden en Lossen

Adres: Kranestraat 10, 2512 AE Den Haag.

**LET OP! Trailers en vrachtwagens achteruit de Kranestraat in, vanaf de Amsterdamse Veerkade.**

Op de laad en los is plaats voor 2 (1 per zaal) vrachtwagens, bestelauto's of trailers van de groep. Het parkeren van personenauto's op de laad- en losruimte is alleen mogelijk als er plaats is. Graag even overleg met de techniek e/o portier.

Lengte laad en los is 20 meter.

Laadplatform is 0,90 meter hoog vanaf straatniveau.

Doorgang (deuren) naar zaal 1 zijn 2,20 x 2,40 (bxh).

Doorgang (deuren) naar zaal 2 zijn 2,20 x 2,17 (bxh).

\* De apparatuur gemerkt met \* zijn aanwezig en beschikbaar voor zaal 1, zaal 2 en foyer. Indien van deze apparatuur gebruik gemaakt wordt is het aan te bevelen dit ruim van tevoren kenbaar te maken en deze te reserveren.

Theater aan het Spui verzoekt de spelende groep vriendelijk de technische lijsten, inclusief de (P)RIE uiterlijk 4 weken voor de voorstelling te mailen naar [techniekplanning@hnt.nl](mailto:techniekplanning@hnt.nl)