

Het Nationale Theater

Theater aan het Spui

Technische gegevens Zaal 1

Versie: juli 2022

Algemeen

Principe zaal	Zwarte doos/vlakke vloer
Tribune	Telescopische tribune (elektrisch inschuifbaar)
Totaalaantal zitplaatsen	346
Vloer	Parket met vloerverwarming

Afmetingen (in meters)

Breedte zaal	18,00 van muur tot muur
	17,72 tussen het zijzwart
	16,00 tussen het zijzwart met omloop
Diepte zaal	13,00 van tribune tot achtermuur.
	12,90 van tribune tot fond
	12,50 van nullijn (kk) tot achtermuur
	11,90 van nullijn (kk) tot fond
	23,00 ingeschoven tribune tot achtermuur
Vrije hoogte	7,00 onderkant bruggen
	8,50 tussen de bruggen
	2,40 deur naar laad en los

Afstopping

Zijzwart (geplooid)	Vast in rails onder zijbruggen
Fond (geplooid)	Vast in rails tegen achtermuur
Poten (zwart, geplooid)	2,75x8,00 meter. Maximaal 6 paar in trekken Op de zijmuur zitten ook klaphekjes met een doekje. 1 paar op de nullijn en 1 paar op +- 4m vanaf nullijn.
Los fond (zwart, geplooid)	In 2 delen, elk: 8,00x8,00 meter. Is met de hand open en dicht te schuiven
Friezen (zwart, strak)	2x 15,00x1,00 meter 2x 15,00x2,00 meter
Horizon (wit)	15,00x8,00 meter
Gaas (zwart)	15,00x8,00meter
Voordoek	Geen
Balletvloer	Zwart/Grijs

Hijsinstallatie

Aantal trekken	12
Bediening	Artcon
Lengte roede	15,00 meter
Max. hoogte	8,50 meter
Max. belasting	300 kg
Max. belasting onder staalkabel	150 kg
Max. Belasting tussen staalkabels	200 kg
Max. Einde roede	50 kg
Zijtrekken	1 links en 1 rechts boven speelvlak
Max. Hoogte	7,00 meter
Max. belasting	300 kg
Max. belasting onder staalkabel	150 kg
Max. Belasting tussen staalkabels	200 kg
Max. belasting einde roede	50 kg

Er zijn 3 stelbruggen (front, portaal en tegen), vaste zijbruggen en een vaste zaalbrug boven de regie.

In overleg zijn de 3 stelbruggen en trekken in de diepte verplaatsbaar (minimaal 30 cm tussen twee trekken).

Zie voor standaard opstelling en specificaties de zaalplattegrond.

Licht

Lichtcomputer	GrandMA3 onPC command wing XT
Dimmers ETC	36 kringen a 2,5 kW in de vaste bruggen 12 kringen a 5 kW in de zijbruggen 168 kringen a 3 kW op harting16 40 kringen a 2,5 kW op de vloer (harting16/CEE)
Aansluitingen	CEE-form
Volgspot	Niet aanwezig
Zaaltrek (vast)	24x Selecon Pacific 23-50 incl. Diafragma. 80V 1200W
Los licht	12x ADB Fresnel C201/F met barndoor 2kW 70x Selecon pacific 23-50 incl. diafragma. 800W 20x PAR64 230V, 1kW CP62 medium 20x Par64 230V, 1kW CP61 narrow 6x 4-bar Par64 230V, 1KW CP62 medium* 6x 4-bar Par64 230V, 1KW CP61 narrow*
Horizonbatterij	4x van elk 4x 1kW Theatro Deluvio 1000W

Geluid

Zaalsysteem

L&R	d&b A-series (AL90) zaal dekkend
Center	d&b A-series (AL90)
Sub	d&b V-series (Vi-SUB) 2 per kant, gevlogen
Surround	d&b Y-series (Yi7P) 1 per kant, in de brug

Monitoren

6x d&b MAX15

Mengtafels

Avid S3L-X incl. Stage-rack 32 kanalen
Digidisign (Avid) SC-48

Randapparatuur

2x Cd-speler Denon*

Microfoons en statieven

Op aanvraag

FOH multi

4x 12 kanaals: LV, LA, RV, RA

Video

Projector	Eiki EK-800U 12.000 Ansi lumen Lens: 2.00 – 4.00
Projectiescherm	16:9; 6,30 x 3,54 meter*

Krachtstroom

Aansluitingen (CEE-rood)	Links achter 1x 32A (geluid), 1x 63A (geluid) Rechts achter 1x 63A Rechts buiten 1x 125A*, 1x 63A* In regiecabine 1x 32A Op bruggen 3x 32A, 4x 16A
--------------------------	--

Overig

Vleugel Piano	Schimmel 208 T, zwart* Yamaha U3, zwart*
Hoogwerkers	ALP AMWP9.5-1100, max werkhoogte 9,50m* Alp AWP 12-1000, max werkhoogte 12,00m*
Intercom	ASL-intercom. 4x belt pack (bedraad)*
Hazers	Martin JEM K1, DMX gestuurd* DF-50*
Rookmachine	Martin JEM ZR45, DMX gestuurd*
Podiumdelen	6x 2x1m. Voor alle podiumdelen zijn zowel 20,40,60,80 en 100 cm pootjes aanwezig*
Kleedkamers	5x voor 4 personen met douche en toilet 1x voor 4 personen zonder douche en toilet

Contact en informatie

Algemeen (receptie)	receptie@hnt.nl	+31(0)88 356 53 56
Kassa	kassaspui@hnt.nl	+31(0)88 356 53 56
Website	www.hnt.nl	
Contactpersoon Techniek	djurrevandevlekkert@hnt.nl	+31(0)88 356 52 43

Adres

Theater aan het Spui
Spui 187
2511 BN Den Haag

Laden en Lossen

Adres: Kranestraat 10, 2512 AE Den Haag.

LET OP! Trailers en vrachtwagens achteruit de Kranestraat in, vanaf de Amsterdamse Veerkade.

Op de laad en los is plaats voor 2 (1 per zaal) vrachtwagens, bestelauto's of trailers van de groep. Het parkeren van personenauto's op de laad- en losruimte is alleen mogelijk als er plaats is. Graag even overleg met de techniek e/o portier.

Lengte laad en los is 20 meter.

Laadplatform is 0,90 meter hoog vanaf straatniveau.

Doorgang (deuren) naar zaal 1 zijn 2,20 x 2,40 (bxh).

Doorgang (deuren) naar zaal 2 zijn 2,20 x 2,17 (bxh).

* De apparatuur gemerkt met * zijn aanwezig en beschikbaar voor zaal 1, zaal 2 en foyer. Indien van deze apparatuur gebruik gemaakt wordt is het aan te bevelen dit ruim van tevoren kenbaar te maken en deze te reserveren.

Theater aan het Spui verzoekt de spelende groep vriendelijk de technische lijsten, inclusief de (P)RIE uiterlijk 4 weken voor de voorstelling te mailen naar techniekplanning@hnt.nl