

Grote zaal

Toneel

Type toneel	Lijst theater Houtsoort vloer "keroewing"
Max belasting toneel vloer	500 kg/m2.
Dikte vloer	23 mm
loergoten	Aanwezig
Vaste toneelopening	9.60 b x 7 m hoog.
Manteaux opening	9m ->12,4mtr
Portaal hoogte	0 -> max 7,25 meter
Totale breedte toneel	31 m
Totale diepte toneel vanaf kk	16.31 m
kk -> voortoneel	3.02 m
Voortoneel -> achterwand	19.33 m
Hoogte vloer zaal->toneel	1.13 m

Diepte maten vanaf nulpunt (k k)

Voorzijde orkestbak	6,70 m
Voorzijde toneel	3,03 m
Helling	0%
Achterzijde vaste opening	2,70 m
Voorzijde brandscherm	1,98 m
Achterzijde brandscherm	1,78 m
Voordoek	1,65 m
Voorzijde achterbrug	15,60 m
Achterwand toneel	16,40 m
KK -> 1e balkon.	18,45 m
Breedte maten vanaf 0 punt.	
Binnenste zijtrek	9,30 m
Buitenste zijtrek	9,60 m
Voorzijde zijbrug L/R	9,90 m
Wand zijtoneel links	16,57 m
Wand zijtoneel rechts	15,53 m
Hoogtematen vanaf toneel	
Onderzijde 1e brug	9,68 m
Onderzijde 2e brug	15,49 m
Onderzijde rollenzolder	20,79 m
Plafond zijtonelen	9,65 m

Trekkenwand

Hijsinstallatie	TNM
Aanwezige trekken	71 Trekken 1 Sluiertrek 4 Zijtrekken 1 Zaal trek * * niet programmeerbaar
Lengte roedes	18 m
Max belasting	500 kg
Max hoogte roede	20 m
Min laag roede	0,25 m
Afstand tussen de staalkabels	2,70 m
Max puntbelasting onder de staalkabel	200 kg
Tussen 2 staalkabels	200 kg
Uiteinde trek max	50 kg
Sluiertrek	-1,30 m
Binnen zijtrek lengte (l+r)	15 m
Max belasting	500 kg
Max puntbelasting onder een staalkabel	200 kg
Tussen 2 staalkabels	200 kg
Buiten zijtrek lengte L+R	15 m
Max belasting	500 kg
Max puntbelasting onder een staalkabel	200 kg
Tussen 2 staalkabels	200 kg
Zaal trek lengte	Max. 8 m (Box-truss)
Max belasting per takel	500 kg per takel
Max belasting tussen takels	250 kg
12 punttrekken	Verplaatsbaar
Max belasting	850 kg
Portaalbrug	Lengte 9 m
Max extra belasting	150 kg
Zaalbrug L + R	Info aanwezig ,op aanvraag bij techniek
Max extra belasting	
Los riggingmateriaal	Ja aanwezig op aanvraag.

Maten orkestbak

Breedte	9,50 m
Diepte midden in willekeurige positie	Mid 3,72 m Zijkant 2,67 m
Diepte laagste positie	Mid 5,13 m Zijkant 4,87 m
Max diepte t.o.v. toneelvloer	2,66 m
Max hoogte t.o.v. toneelvloer	0
Max belasting kg/m ²	1.500 kg
Maten kleine orkestbak	Bestaat uit de rechterhelft normale orkestbak.
Breedte	4,40 m
Lengte	Linkerkant 5,13 m Rechterkant 4,87 m
Vaste diepte t.o.v. toneelvloer	1,11 m

Afstopping

Poten lengte 10m	6 paar
Poten lengte 12 m	2 paar
Friezen 18 x 5 m	6
Groot fond zwart (2 delen)	2 x 14 m x 10 m
Klein fond zwart	14 x 10 m
Prosenium gaas zwart	14 x 10 m
Zwart gaas	18 x 10m
Witte horizon	18 x 9m
Voordoek handmatig	Grieks
Voordoek electrisch	Wagner

Transport en bouw

Laad en Los (loods)	Lengte 23 m
	B 6 m
	H 4,27 m
Toegangsdeuren	H 4,19 m x B 4 m
Vloer hoogte	1,08 m
Afmetingen hefplateau	4 x 7,5 m
Max belasting plateau	1.500 kg
Sluis(deur) toneel	H 2,97 m x B 5,95 m
Lossen	Van 2 kanten te benaderen voor transport wagens.
Hoogwerker	Alp lift Genie. 10 m max

Electrische voorzieningen

400V,125/63A Omschakelbaar	LV- LA- RA.
400V, 32 Amp	RV
230V, 16 Amp	Aantal wcd aanwezig
230V , 16 Amp. (schoon geluid)	LV en RV
Paddenstoel 125->	1
Paddenstoel 63 -> ...	1

Zaal

Totaal aantal zitplaatsen	683
Zaal zonder orkestbak	373
Zaal met orkestbak	323
1e balkon	93
2e balkon	82
3e balkon	131
Rolstoelplaatsen	Aanwezig (zie overzicht kassa)
Glazen Lift	Aanwezig in voorhuis 224cm x 113cm x 231cm Afmetingen lift deur 90cm x 220cm

Licht

Licht cabine	Aanwezig
Licht computer	Grand MA2 ultra light
Dmx	DMXpatch mogelijkheid met merger en splitters. DMX aansluitingen rond toneel
Vaste Dimmers	Etc
3kw	64 vloer aansluitingen.
5kw	18 vloer aansluitingen.
Volgspot	2x Robert Juliat 1200W HMI. Plaatsing links of rechts op 3e balkon , NIET in het midden.

Geluid Zaal system

Geluidsplekken	Rij 16 en 17 Center achterin zaal net onder het balkon. Blokkade groot/ mid / klein zijn mogelijk Afhankelijk wat nodig is .
L+R	D&B Vi7P
SUB L+R	D&B B22
Frontfills L+R	4x D&B 5S
Balkon L+R	D&B Vi7P
Balkon fills L+R	D&B 5S L+R per balkon
3e balkon extra fills	4x D&B 5S
Center balkon	D&B Vi7P
Center zaal	D&B Vi10P
Speakermanagement	Soundweb London BLU
Slechthorenden systeem	Sennheiser - 863.124MHz
Omroep installatie	Aanwezig

Mixer en multi

Mixer	2x DiGiCo S21
Routing FOH > toneel	48 Lijnen -> LV
LV -> LA	12 lijnen, 1 socapex+XLR
LV -> RV	12 Lijnen, 1 socapex+XLR
LV -> RA	12 lijnen, 1 socapex+XLR
LV -> orkestbak	12 lijnen, 1 socapex+XLR
Vleugel	Aanwezig
Piano	Aanwezig

Video

Beamer	Panasonic PT-DZ16K (ET-D75LE3)
Videoscherm opzicht / doorzicht 3 : 4	Vario 64 Overall size 500x380 Net picture area 480x360
Videoscherm opzicht / doorzicht 16 : 9	Vario 64. Overall size 630x360 Net picture area 610x340.
Ethernet	Diverse Ethernet routings zijn mogelijk op het toneel.

Voor overige technische informatie / vragen over onze interne licht /geluid /video /toneel faciliteiten.

Mail naar techniekplanning@hnt.nl

Achterhuis

De artiesten ingang is te vinden in de **Schouwburgstraat 10** . (tussen de schouwburg en de studios). U kunt zich melden bij de receptie waar u zal worden opgevangen door een van onze medewerkers.

Faciliteiten

Kleed kamers	10
Douche	10
Toilet m-v	6
Free WiFi	Aanwezig
Wasmachine	1 (2e etage) extra aansluiting LV toneel . warm / koud + afvoer.
Droger	1 (2e etage)
Artiesten Foyer	Aanwezig (alleen bediening tijdens grote zaal voorstellingen)
Magnetron	Aanwezig
snack automaat	Aanwezig
Kook eiland	Niet aanwezig
Afwasmachine	Aanwezig
Koelkast	1x gezelschap
Vriezer	Aanwezig
Afkijk Monitor	1 x Artiesten Foyer. 2 x op toneel.
Lift richting zaal, voorhuis & kleedkamers	Hoogte deur 2m Breedte deur 1m Diagonaal deur 2.2m Diepte lift 2.2m Hoogte lift 2.2m Breedte lift 1.1m

Aanvangstijden

Avondvoorstelling: 20.15 uur.

Ochtend en middag voorstellingen op afspraak. Het openen van de zaaldeuren gaat altijd in overleg met het gezelschap, of standaard 15 minuten voor aanvang.

Parkeren

Er zijn beperkte parkeermogelijkheden rond om de Koninklijke Schouwburg. Op aanvraag zijn er 2 parkeerkaarten ter beschikking. Meestal wordt er door het gezelschap in de parkeer garages van den Haag geparkeerd (Museumkwartier). In de loods kan enkel door de decor vrachtwagen geparkeerd worden.

(Brand)veiligheid

Volgens de brandveiligheidsvoorschriften dienen de nooduitgangen en uitgang bordjes ten alle tijden vrij en zichtbaar te blijven. Het gebruik van rook en open vuur is toegestaan op de toneelvloer, wel voldoen aan de PRIE , altijd in overleg met techniek.

Het Nationale Theater locatie De Koninklijke Schouwburg werkt volgens de Nederlandse Arbo richtlijnen, dit verwachten wij ook van het gezelschap.

Belangrijke informatie

Het gezelschap dient alle informatie minimaal vijf weken voor voorstellingsdatum aan te leveren. Plattegronden van de ruimte en het basislichtplan is te downloaden via [www.hnt.nl/zakelijk/Techniek/Koninklijke Schouwburg grote zaal/](http://www.hnt.nl/zakelijk/Techniek/Koninklijke_Schouwburg_grote_zaal/)

Contact

Contactpersoon

Voor vragen en/of opmerkingen kunt een e-mail sturen t.a.v.

techniekplanning@hnt.nl .

Spoedinformatie voor de afdeling techniek, in het weekend en 's avonds, graag mailen naar receptie@hnt.nl , ter attentie van techniek of bellen naar + 31 (0) 88 356 53 56



Techniek algemeen

techniekplanning@hnt.nl

+ 31 (0) 88 356 53 56

Receptie

receptie@hnt.nl

+ 31 (0) 88 356 53 56